



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klauwplaat **165-175 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
2002	aangeschuind	35	35	70	14,0	16,5	11,0	
2002L	aangeschuind	35	35	80	14,0	16,5	11,0	
2002 B50x35	recht	50	35	70	14,0	16,5	11,0	
2002-C50	aangeschuind	35	50	70	14,0	16,5	11,0	
2002-C60	aangeschuind	35	60	70	14,0	16,5	11,0	
2002-C80	recht	35	80	70	14,0	16,5	11,0	
2002-C100	recht	35	100	70	14,0	16,5	11,0	
MAB-D 1401	recht	40	40	90	14,0	ongeboord		
MAB-D 1402	recht	40	60	90	14,0	ongeboord		
MAB-DL 140	lang	35	60	420	14,0	ongeboord		
MWB-D 165/4	recht	set van 4 stuks	35	60	70	14,0	16,5	M10

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SMW6.5A	aangeschuind	32	38	76	14,0	16,5	M10
SMW6.5A1	aangeschuind	32	51	76	14,0	16,5	M10
SMW6.5A2	aangeschuind	32	76	76	14,0	16,5	M10

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3550	segment		40		14,0	16,5	11,0
SBS-D165	segment	60	60	120	14,0	22	M12

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3550A	segment		49		14,0	16,5	11,0
SBA-D165	segment	60	58	120	14,0	20	M10
SMW6.5P	152,4		51		14,0	17,4	M10
SMW6.5P1	152,4		102		14,0	17,4	M10

harde opzetklauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	stapgrootte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D 160	omkeerbaar	34	39	65		14,0	16,5	M10
MHB-D 160*	omkeerbaar	set van 4 stuks	34	39	65	14,0	16,5	M10

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-D165	15-40	30	40		14,0	20	M10
3084	4-15	30	40	80	14,0	16,5	M10
3080	15-30	30	40	70	14,0	16,5	M10

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
GG-D 010	25-50	-	35	45	20	14,0	16,5	M10	M6
GG-D 011	49-80	145-185	35	45	20	14,0	16,5	M10	M6
GG-D 012	80-120	115-145	35	45	20	14,0	16,5	M10	M6
GG-D 013	119-150	80-115	35	45	20	14,0	16,5	M10	M6

harde grijpklauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3001	30-50	35	40	65	25	14,0	16,5	11,0	M6
3002	50-70	35	40	63	25	14,0	16,5	11,0	M6
3003	70-90	35	49	58	25	14,0	16,5	11,0	M6
3004	90-110	40	52	58	25	14,0	16,5	11,0	M6
3005	110-130	40	52	63	25	14,0	16,5	11,0	M6
3006	130-150	40	54	66	25	14,0	16,5	11,0	M6
3007	150-170	40	54	78	25	14,0	16,5	11,0	M6



T-moer

artikel	uitvoering	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NSTE 14	type 1 dubbel	6,5	18,5	14,0	16,4	M10
NST 14	type 2 enkel	9,5	26,5	14,0	-	M10
NST 14-2	type 1 enkel	6,5	18,5	14,0	-	M10
NST 14-1	type 2 enkel	7,5	20,0	14,0	-	M10
2118	type 2 enkel	7,5	20,0	14,0	-	M10
2791	type 2 dubbel	7,5	20,0	14,0	16,5	M10
2791-BH	type 1 dubbel	6	18,0	14,0	16,5	M10



type 1 enkel




type 2 enkel




type 1 dubbel



type 2 dubbel

**aanlegboutjes voor grijpklauwen**

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB 605	5	M6	10
ALB 610	10	M6	10
ALB 615	15	M6	10
ALB 620	20	M6	10

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB06	verstelbare uitdraairing	168
TL100	verstelbare uitdraairing	170
2591	uitdraaiplaat	200



ADS



2000



JB06



TL100



2591

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit