



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klauwplaat **200-210 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2005	aangeschuind	40	40	90	17,0	23	13,0
2005-50x40	recht	50	40	90	17,0	23	13,0
2005-50x50	recht	50	50	90	17,0	23	13,0
2005-60x60	recht	60	60	90	17,0	23	13,0
2005-B60x40	recht	60	40	90	17,0	23	17,0
2521	recht	40	60	90	17,0	23	13,0
2522	recht	40	80	90	17,0	23	13,0
2523	recht	40	100	90	17,0	23	13,0
2005-C120	recht	40	120	90	17,0	23	13,0
2595	aangeschuind	40	40	105	17,0	23	13,0
2005-L140	recht	40	50	140	17,0	23	13,0
MAB-D 1710	recht	40	40	70	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1711	recht	40	40	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1712	recht	40	40	105	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1713	recht	40	60	70	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1714	recht	40	60	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1715	recht	40	60	120	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1716	recht	40	80	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1718	recht	40	120	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1730	recht	50	80	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1751	recht	60	60	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1760	recht	80	60	90	17,0	ongeboord	-
MAB-DL 170	lang	40	60	420	17,0	ongeboord	-
MAB-DL 171	lang	40	100	420	17,0	ongeboord	-
2069	recht	40	60	70	17,0	22	13,0
2070	recht	40	60	90	17,0	22	13,0
2082	recht	40	40	70	17,0	22	13,0
MWB-D 200/4	recht	set van 4 stuks	40	60	90	17,0	22 M12

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MWB-DA 200	recht	40	60	90	17,0	22	13,0
SMW8A	aangeschuind	38	51	102	17,0	23	13,0
SMW8A1	aangeschuind	38	76	102	17,0	23	13,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3551	200-210	140	50		17,0	23	13,0
SBS-D160	200	120	60		17,0	22	M12
SBS-D200	200	140	60		17,0	22	M12

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3551A	200-210	140	59	75	17,0	23	13,0
SMW8P	203	volledige punt	51		17,0	23	13,0
SMW8P1	203	volledige punt	102		17,0	23	13,0
SBA-D160	165		58	75	17,0	22	M12
SBA-D200	200		58	73	17,0	22	M12

harde opzetklauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D200	omkeerbaar	40	45	83	17,0	23	13,0



harde stafkluwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-D 200	15-50	35	45		17,0	23	13,0
3085	4-15	35	46	100	17,0	23	13,0
3081	15-35	40	49	92	17,0	23	13,0

harde grijpkluwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
GG-D 030	30-60	-	35	50	25	17,0	22	13,0	M6
GG-D 031	60-90	210-240	35	50	25	17,0	22	13,0	M6
GG-D 032	90-120	180-210	40	45	20	17,0	22	13,0	M6
GG-D 033	120-150	150-180	40	45	20	17,0	22	13,0	M6
GG-D 034	150-190	120-150	40	50	25	17,0	22	13,0	M6
GG-D 035	-	90-120	40	50	25	17,0	22	13,0	M6

harde grijpkluwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3010	30-60	35	48	85	25	17,0	22	13,0	M6
3011	60-90	40	48	80	25	17,0	22	13,0	M6
3012	90-120	40	50	68	25	17,0	22	13,0	M6
3013	120-150	40	56	65	25	17,0	22	13,0	M6
3014	150-180	40	58	70	25	17,0	22	13,0	M6
3015	180-230	50	58	80	25	17,0	22	13,0	M8

T-moer

artikel	uitvoering	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NST-17	type 2 enkel	9	23	17,0	-	M12
NST-17-1	type 2 enkel	8,3	22,3	17,0	-	M12
NST-17-2	type 1 enkel	7,5	20,5	17,0	-	M12
NSTE 17	type 2 dubbel	9	23	17,0	22	M12
NSTE-17-1	type 2 dubbel	9	21,5	17,0	19	M12
NSTE-17-2	type 1 dubbel	7,5	20,5	17,0	23	M12
NSTE-17-3	type 1 dubbel	7,5	20,5	17,0	30	M12



type 1 enkel




type 2 enkel




type 1 dubbel



type2 dubbel

**aanlegboutjes voor grijpkluwen**

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10
ALB625	25	M6	10
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB08	verstelbare uitdraairing	218
TL125	verstelbare uitdraairing	200
2592	uitdraaiplaat	210



ADS



2000



JB08



TL125



2592

Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit