



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klauwplaat **400 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2008	aangeschuind	60	60	140	21,0	30	17,0
2532	recht	60	80	140	21,0	30	17,0
2533	recht	60	100	140	21,0	30	17,0
2534	recht	60	120	140	21,0	30	17,0
2535	recht	60	140	140	21,0	30	17,0
2008-L160	recht	60	60	160	21,0	30	17,0
2008-L180	recht	60	60	180	21,0	30	17,0
2008-L200	recht	60	60	200	21,0	30	17,0
2008-L220	recht	60	60	220	21,0	30	17,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SMW12A	aangeschuind	51	51	140	21,0	30	17,0
SMW12A1	aangeschuind	51	76	140	21,0	30	17,0
SMW12A2	aangeschuind	51	102	140	21,0	30	17,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
Op aanvraag							

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SMW12P	305		51		21,0	30	17,0
SMW12P1	305		102		21,0	30	17,0

harde opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D315	45	56	124		21,0	30	17,0
MHB-D410	55	73	120		21,0	34	17,0

harde stafklauwen

artikel
Niet beschikbaar

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel
Niet beschikbaar

harde grijpklauwen - buitenspannen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3016	100-190	50	50	142	30	21,0	30,0	17,0	M10
3017	190-280	59	59	100	30	21,0	30,0	17,0	M10
3018	280-370	70	65	110	30	21,0	30,0	17,0	M10
3019	370-450	80	75	155	35	21,0	30,0	17,0	M10

T-moer

artikel		(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NST21	type 2 enkel	11	27,0	21,0	-	M16
NST21-3	type 2 enkel	11	25,5	21,0	-	M16
NST21-5	type 2 enkel	11	30	21,0	-	M16
NST21-6	type 1 enkel	10	26,5	21,0	-	M16
NSTE21	type 2 dubbel	11	27,0	21,0	28	M16
NSTE21-2	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	30	M16
NSTE21-3	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	28	M16



type 1 enkel




type 2 enkel



type 1 dubbel




type2 dubbel



aanlegboutjes voor grijpklaauwen

artikel	hoogte mm (A)	draad (M)	SW-mm(C)
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17
2774	25	M10	17

**Uitdraaigereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB15	verstelbare uitdraairing	380		



ADS



2000



JB15

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit