



Maten in [mm]

1,5mm x 60°  
groefbreedte 18 mm

Klauwplaat

**B12****12" - 305 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

**zachte stalen klauwen**

| artikel    | uitvoering   | breedte | hoogte | lengte | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|------------|--------------|---------|--------|--------|--------------|------------|-----------|
| 2630       | recht        | 40      | 60     | 110    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2631       | recht        | 40      | 80     | 110    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2551       | aangeschuind | 45      | 45     | 110    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2618       | recht        | 50      | 50     | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2587L      | aangeschuind | 50      | 50     | 145    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2587L-160  | recht        | 50      | 50     | 160    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2587L-180  | recht        | 50      | 50     | 180    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2587L-200  | recht        | 50      | 50     | 200    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2648       | recht        | 50      | 80     | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2649       | recht        | 50      | 100    | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2649-C120  | recht        | 50      | 120    | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2649-C140  | recht        | 50      | 140    | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 2587-80x50 | aangeschuind | 80      | 50     | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |

**aluminium klauwen**

| artikel   | uitvoering   | breedte | hoogte | lengte | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|-----------|--------------|---------|--------|--------|--------------|------------|-----------|
| KTT12A    | aangeschuind | 50      | 50     | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT12A1   | aangeschuind | 50      | 75     | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| WBJ-MA180 | recht        | 50      | 80     | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT12A4   | aangeschuind | 50      | 100    | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |

**aluminium segmentklauwen**

| artikel   | Ø   | hoogte | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|-----------|-----|--------|--------------|------------|-----------|
| KTT12P    | 305 | 50     | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT12P1   | 305 | 100    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT1512P  | 380 | 75     | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT1512P1 | 380 | 100    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT1812P  | 455 | 75     | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT1812P1 | 455 | 100    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT2112P2 | 535 | 50     | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT2112P  | 535 | 75     | 18,0         | 30         | 15,0      |
| KTT2112P1 | 535 | 100    | 18,0         | 30         | 15,0      |

**harde opzetklauwen**

| artikel  |           | breedte | hoogte | lengte | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|----------|-----------|---------|--------|--------|--------------|------------|-----------|
| HB12B1   | 2 trappen | 50      | 55     | 98     | 18,0         | 30         | 15,0      |
| MHB-M180 | 2 trappen | 50      | 60     | 109    | 18,0         | 30         | 15,0      |

**harde stafklauwen**

| artikel  | bereik mm | breedte | hoogte | lengte | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|----------|-----------|---------|--------|--------|--------------|------------|-----------|
| GSG-M180 | 30-80     | 50      | 50     |        | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 3098     | 5-30      | 45      | 59     | 124    | 18,0         | 30         | 15,0      |
| 3093     | 30-50     |         | 57     | 130    | 18,0         | 30         | 15,0      |

**harde grijpklauwen - buitenspannen - programma is beëindigd**

| artikel  | bereik mm | breedte          | hoogte | staphoogte | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø | aanlegbout |
|----------|-----------|------------------|--------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| SGA-M280 | 50-90     | 45               | 60     | 30         | 18,0         | 30         | 15,0      | M8         |
| SGA-M290 | 90-140    | zie 3070 of 3071 |        |            |              |            |           |            |

**harde grijpklauwen - buitenspannen (alternatief)**

| artikel | bereik mm | breedte | hoogte | staphoogte | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø | aanlegbout |
|---------|-----------|---------|--------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 3070    | 50-100    | 50      | 49     | 25         | 18,0         | 30         | 15,0      | M8         |
| 3071    | 100-150   | 50      | 49     | 25         | 18,0         | 30         | 15,0      | M8         |
| 3072    | 150-200   | 60      | 65     | 30         | 18,0         | 30         | 15,0      | M10        |
| 3073    | 200-300   | 60      | 65     | 30         | 18,0         | 30         | 15,0      | M10        |

**harde grijpklauwen - binnenspannen - programma is beëindigd**

| artikel  | bereik mm | breedte | hoogte | staphoogte | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø | aanlegbout |
|----------|-----------|---------|--------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| SGI-M300 | 140-190   | 45      | 60     | 30         | 18,0         | 30         | 15,0      | M8         |
| SGI-M310 | 170-220   | 45      | 60     | 30         | 18,0         | 30         | 15,0      | M8         |


**T-moer (dubbel)**

| artikel   | (h) | (H)  | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø        |
|-----------|-----|------|--------------|------------|------------------|
| NSTE-M181 |     | 33,5 | 18,0         | 30         | M14 Incl. bouten |



**aanlegboutjes voor grijpklauwen**

| artikel | hoogte (A) | draad(M) | (C) |
|---------|------------|----------|-----|
| ALB805  | 5          | M8       | 13  |
| ALB810  | 10         | M8       | 13  |
| ALB815  | 15         | M8       | 13  |
| ALB820  | 20         | M8       | 13  |
| 2770    | 5          | M10      | 17  |
| 2771    | 10         | M10      | 17  |
| 2772    | 15         | M10      | 17  |
| 2773    | 20         | M10      | 17  |
| 2774    | 25         | M10      | 17  |

**Uitdraaigereedschap**

| artikel |                          | Ø (mm) | aantal |                                                    |
|---------|--------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|
| ADS     | uitdraairingen           |        | 36     | uitdraairingen van 20 tot 150 mm                   |
| 2000    | uitdraairingen           |        | 67     | uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm |
| JB12    | verstelbare uitdraairing | 316    |        | met omkeerbare bekjes                              |
| TL160   | verstelbare uitdraairing | 248    |        |                                                    |
| 2744    | uitdraaiplaat            | 304    |        |                                                    |



ADS



2000



JB12



TL160



2744

**Onderhoud**

| artikel                 |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| K05 vetpatroon 500 gram |                                                                  |
| K05 vetbus 1000 gram    |                                                                  |
| Vetspuit                | geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter          |
| Smeernippel             | voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit |



K05 Vet



Vetspuit