



Maten in [mm]

1,5mm x 60°
groefbreedte 12 mm

Klawwplaat

B206**6" - 170 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2583	aangeschuind	30	30	72	12,0	20	12,0
2583L	aangeschuind	30	30	81	12,0	20	12,0
2642	aangeschuind	30	50	72	12,0	20	12,0
2642-C60	aangeschuind	30	60	72	12,0	20	12,0
2642-C80	recht	30	80	72	12,0	20	12,0
2642-C100	recht	30	100	72	12,0	20	12,0
2583-35x35	aangeschuind	35	35	72	12,0	20	12,0
2583-50x50	aangeschuind	50	50	72	12,0	20	12,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT6A	aangeschuind	32	38	75	12,0	20	12,0
KTT6A1	aangeschuind	32	50	75	12,0	20	12,0
KTT6A2	aangeschuind	32	75	75	12,0	20	12,0
WBJ-MA120	recht	35	50	72	12,0	20	12,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
FW06040	169	40	12,0	20	12,0
3580	165	40	12,0	20	12,0
SBJ-M160	160	50	12,0	20	12,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
FW-A06040	169	40	12,0	20	12,0
3580-A	165	49	12,0	20	12,0
KTT6P	150	50	12,0	20	12,0
SBJ-MA160	160	58	12,0	20	12,0
KTT6P1	150	100	12,0	20	12,0
KTT86P	205	50	12,0	20	12,0
KTT86P1	205	100	12,0	20	12,0
KTT106P	255	50	12,0	20	12,0

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB06A1	2 trappen	30	36	70	12,0	20	12,0
MHB-M120	3 trappen	35	44	80	12,0	20	12,0
MHB-M121	3 trappen	34	39	67	12,0	20	12,0

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-M120	15-30	30	40		12,0	20	12,0
3095	4-15	30	40	79	12,0	20	12,0
3090	15-30	30	40	75	12,0	20	12,0

harde grijpklauwen - buitenspannen - programma is beëindigd

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
SGA-M010	30-45	30	40	20	12,0	20	12,0	M6
SGA-M020	40-65	zie GG-M-010 en GG-M-020						
SGA-M030	65-85	zie GG-M-020 en GG-M-030						
SGA-M040	85-105	zie GG-M-030 en GG-M-040						
SGA-M050	105-125	zie GG-M-040 en GG-M-050						

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
	BUITEN	BINNEN							
GG-M-010	26-48	-	35	45	20	12,0	20	12,0	M5
GG-M-020	48-71	-	35	45	20	12,0	20	12,0	M6
GG-M-030	71-97	143-167	35	45	20	12,0	20	12,0	M6
GG-M-040	97-120	120-143	35	45	20	12,0	20	12,0	M6
GG-M-050	120-144	97-120	35	45	20	12,0	20	12,0	M6
GG-M-060	144-167	75-97	35	45	20	12,0	20	12,0	M6
GG-M-070	-	58-80	40	42	20	12,0	20	12,0	M6



harde grijpklaauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
3040	30-50	30	40	73	25	12,0	20	12,0	M6
3041	50-70	30	40	63	25	12,0	20	12,0	M6
3042	70-90	35	50	58	25	12,0	20	12,0	M6
3043	90-110	40	50	58	25	12,0	20	12,0	M6
3044	110-130	40	50	65	25	12,0	20	12,0	M6

harde grijpklaauwen - binnenspannen


artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
SGI-M030	80-110	30	40	20	12,0	20	12,0	M6
SGI-M040	100-120	30	40	20	12,0	20	12,0	M6
SGI-M050	120-140	30	40	20	12,0	20	12,0	M6

T-moer (dubbel)

artikel	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
NSTE-M125	7,5	18,5	10,0	20	M10	Incl. bouten

aanlegboutjes voor grijpklaauwen

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB505	5	M5	10
ALB510	10	M5	10
ALB515	15	M5	10
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10

**Uitdraaigereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB06	verstelbare uitdraairing	168		
TL100	verstelbare uitdraairing	170		
2741	uitdraaiplaat	165		



ADS



2000



JB06



TL100



2741

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel	
CP12048	Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 42-48 mm



Chuck Puck