



Maten in [mm]

1,5mm x 60°
groefbreedte 16 mmKlauwplaat **B210****10" - 254 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2586	aangeschuind	40	40	110	16,0	30	13,0
2586L	aangeschuind	40	40	125	16,0	30	13,0
KSJ10LPT	lange punt 60°	40	42	125	16,0	30	13,0
2645	recht	40	60	110	16,0	30	13,0
2645L	aangeschuind	40	60	125	16,0	30	13,0
2646	recht	40	80	110	16,0	30	13,0
2646L	recht	40	80	125	16,0	30	13,0
2647	recht	40	100	110	16,0	30	13,0
2647-C120	recht	40	120	110	16,0	30	13,0
2586-45x45	aangeschuind	45	45	110	16,0	30	13,0
2586-50x50	recht	50	50	110	16,0	30	13,0
2586L-150	recht	50	50	150	16,0	30	13,0
2586L-180	recht	50	50	180	16,0	30	13,0
2586-60x40	recht	60	40	110	16,0	30	13,0
2586-60x60	recht	60	60	110	16,0	30	13,0
2586-80x40	recht	80	40	110	16,0	30	13,0
2586-80x80	recht	80	80	110	16,0	30	13,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT10A	aangeschuind	38	50	114	16,0	30	13,0
KTT10A1	aangeschuind	38	75	114	16,0	30	13,0
KTT10A4	aangeschuind	38	100	114	16,0	30	13,0
KTT10A6	aangeschuind	38	152	114	16,0	30	13,0
WBJ-MA165	recht	40	60	110	16,0	30	13,0
KTT10A3	aangeschuind	50	75	140	16,0	30	13,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3582	180	250	60	16,0	30	13,0
FW10050		250	50	16,0	30	13,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SBJ-MA250	250	58	16,0	30	13,0
3582-A	250	78	16,0	30	13,0
FW-A10050	250	50	16,0	30	13,0
KTT10P	255	50	16,0	30	13,0
KTT10P1	255	100	16,0	30	13,0
KTT10P6	255	150	16,0	30	13,0
KTT1210P	305	50	16,0	30	13,0
KTT1210P1	305	100	16,0	30	13,0
KTT1510P	380	76	16,0	30	13,0
KTT1510P1	380	100	16,0	30	13,0
KTT1810P	455	75	16,0	30	13,0
KTT1810P1	455	100	16,0	30	13,0
KTT2110P	535	76	16,0	30	13,0
KTT2110P1	535	100	16,0	30	13,0

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB10A1	3 trappen	40	54	100	16,0	30	13,0
MHB-M161	3 trappen	45	56	100	16,0	30	13,0

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-M160	20-60	40	50		16,0	30	13,0
3097	4-20	40	50	111	16,0	30	13,0
3092	20-45	40	50	105	16,0	30	13,0



harde grijpklaauwen - buitenspannen - programma is beëindigd

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
SGA-M200	40-65	zie GG-M-130						
SGA-M210	65-100	zie GG-M-140						
SGA-M220	100-150	40	50	25	16,0	30	13,0	M6
SGA-M230	150-200	zie GG-M-160 en GG-M-170						

harde grijpklaauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
GG-M-130	38-71	-	45	59	28	16,0	30	13,0	M8
GG-M-140	71-105	-	45	59	28	16,0	30	13,0	M8
GG-M-150	105-140	213-243	45	59	28	16,0	30	13,0	M8
GG-M-160	140-175	180-215	45	59	28	16,0	30	13,0	M8
GG-M-170	175-208	146-181	50	59	28	16,0	30	13,0	M8
GG-M-180	208-243	114-149	50	59	28	16,0	30	13,0	M8
GG-M-190	243-263	81-115	50	59	28	16,0	30	13,0	M8

harde grijpklaauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
3060	40-80	40	49	25	16,0	30	13,0	M8
3061	80-120	40	49	25	16,0	30	13,0	M8
3062	120-160	45	58	25	16,0	30	13,0	M8
3063	160-200	50	58	25	16,0	30	13,0	M8
3064	200-280	60	65	25	16,0	30	13,0	M10

harde grijpklaauwen - binnenspannen - programma is beëindigd


artikel	bereik mm	
SGI-M210	80-120	zie GG-M-180 en GG-M-190
SGI-M220	120-170	zie GG-M-170 en GG-M-180
SGI-M230	170-220	zie GG-M-150, GG-M-160 en GG-M-170

T-moer (dubbel)


artikel	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
NSTE-M165	8,5	21,5	16,0	30	M12	Incl. bouten

aanlegboutjes voor grijpklaauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17

**Uitdraaigereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB10	verstelbare uitdraairing	258		
TL160	verstelbare uitdraairing	248		
2743	uitdraaiplaat	254		



ADS



2000



JB10



TL160



2743

Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel

CP12080

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 72-78 mm



Chuck Puck