

PROGER

Maten in [mm]

1,5mm x 60°

groefbreedte 25,5 mm

Klauwplaat

B215**15" - 381 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2589-25,5	recht	60	70	165	25,5	43	21,0
2652-25,5	recht	60	80	165	25,5	43	21,0
2653-25,5	recht	60	100	165	25,5	43	21,0
2653-C120/25,5	recht	60	120	165	25,5	43	21,0
2653-C140/25,5	recht	60	140	165	25,5	43	21,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTTB215A	aangeschuind	65	75	165	25,5	43	21,0
KTTB215A1	aangeschuind	65	100	165	25,5	43	21,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTTB215P2	380	50	25,5	43	21,0
KTTB215P	380	75	25,5	43	21,0
KTTB215P1	380	100	25,5	43	21,0
KTT18B215P	455	75	25,5	43	21,0
KTT18B215P1	455	100	25,5	43	21,0
KTT21B215P	535	75	25,5	43	21,0

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB15N1	2 trappen	62	86	149	25,5	43	21,0

T-moer (dubbel)

artikel	(h)	(H)	lengte	breedte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2655-C	19,0	39,25	80	35	25,5	43	M20 Incl. bouten

Uitdraaigereedschap

artikel		Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen		36
2000	uitdraairingen		67
JB15	verstelbare uitdraairing	380	
ADVS370	verstelbaar	370	



ADS



2000



JB15



ADVS370

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit