



Maten in [mm]

1,5mm x 60°
groefbreedte 21 mmKlauwplaat **B(B)212** **12" - 315 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2588	recht	50	50	130	21,0	30	17,0
2588L	aangeschuind	50	50	145	21,0	30	17,0
KSJ212LPT	60° punt	50	50	145	21,0	30	17,0
2588L-160	recht	50	50	160	21,0	30	17,0
2588L-180	recht	50	50	180	21,0	30	17,0
2588L-200	recht	50	50	200	21,0	30	17,0
2650	recht	50	80	130	21,0	30	17,0
2651	recht	50	100	130	21,0	30	17,0
2651-C120	recht	50	120	130	21,0	30	17,0
2651-C140	recht	50	140	130	21,0	30	17,0
2588-80x50	recht	80	50	130	21,0	30	17,0
2588-80x80	recht	80	80	130	21,0	30	17,0
2588-100x100	recht	100	100	130	21,0	30	17,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTTB212A	aangeschuind	50	50	140	21,0	30	17,0
KTTB212A1	aangeschuind	50	75	140	21,0	30	17,0
KTTB212A4	aangeschuind	50	100	140	21,0	30	17,0
WBJ-MA210	recht	50	80	130	21,0	30	17,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
FW12050-21	300	50	21,0	30	17,0
3583	315	60	21,0	30	17,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3583-A	315	78	21,0	30	17,0
FW-A12050	300	50	21,0	30	17,0
KTTB212P	305	50	21,0	30	17,0
KTTB212P1	305	101	21,0	30	17,0
KTT15B212P	380	75	21,0	30	17,0
KTT15B212P1	380	101	21,0	30	17,0
KTT18B212P	457	75	21,0	30	17,0
KTT18B212P1	457	101	21,0	30	17,0
KTT21B212P2	533	50	21,0	30	17,0
KTT24B212P2	610	50	21,0	30	17,0

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB12N1	2 trappen	50	52	103	21,0	30	17,0
MHB-M211	3 trappen	45	56	105	21,0	30	17,0

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-M210	30-80	50	50		21,0	30	17,0
3099	5-30	45	59	124	21,0	30	17,0
3094	30-50	45	57	112	21,0	30	17,0

harde grijpklauwen - buitenspannen - programma is beëindigd

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
SGA-M331	50-100	zie GG-M-200						
SGA-M341	100-160	zie GG-M-210						
SGA-M351	160-230	50	60	25	21,0	30	17,0	M8
SGA-M361	230-300	zie GG-M-230 en GG-M-240						



harde grijpklaauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
GG-M-200	40-98	-	45	59	28	21,0	30	17,0	M5
GG-M-210	98-166	280-346	45	59	28	21,0	30	17,0	M8
GG-M-220	163-232	215-280	45	59	28	21,0	30	17,0	M8
GG-M-230	230-284	148-215	50	59	20	21,0	30	17,0	M8
GG-M-240	284-316	99-162	50	59	22	21,0	30	17,0	M8
GG-M-250	-	88-115	55	60	20	21,0	30	17,0	M8

harde grijpklaauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
3074	50-100	50	49	25	21,0	30	17,0	M8
3075	100-150	50	49	25	21,0	30	17,0	M8
3076	150-200	60	65	30	21,0	30	17,0	M10
3077	200-300	60	65	30	21,0	30	17,0	M10

harde grijpklaauwen - binnenspannen - programma is beëindigd


artikel	bereik mm	
SGI-M331	80-140	zie GG-M-240 en GG-M-250
SGI-M341	140-200	zie GG-M-230
SGI-M351	200-260	zie GG-M-220 en GG-M-230
SGI-M361	260-310	zie GG-M-210 en GG-M-220

T-moer (dubbel)

artikel	klauwplaat	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
NSTE-M212	B212	11,5	28,0	21,0	30	M16	Incl. bouten
NSTE-M213	BB212	11,5	23,0	21,0	30	M16	Incl. bouten

aanlegboutjes voor grijpklaauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17
2774	25	M10	17

**Uitdraaigereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB12	verstelbare uitdraairing	316		met omkeerbare bekjes
TL160	verstelbare uitdraairing	248		
2745	uitdraaiplaat	304		



ADS



2000



JB12



TL160



2745

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit