



Maten in [mm]

nok(S) 12,7
 groefbreedte(N) 7,95
 Steek gaten 38

Handbediende klauwplaat **160-165 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2720	recht	30	45	74	12,7	7,95	38	11
2720L	aangeschuind	30	45	87	12,7	7,95	38	11
2077	recht	30	45	74	12,7	7,95	38	9
2077L	aangeschuind	30	45	84	12,7	7,95	38	9

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG6MDA	aangeschuind	32	38	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDA1	aangeschuind	32	51	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDA2	aangeschuind	32	76	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6HDA	aangeschuind	32	38	76	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDA1	aangeschuind	32	51	76	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDA2	aangeschuind	32	76	76	12,7	7,9	38,1	7/16"

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG6MDP	152	51	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDP1	152	102	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG86MDP	203	51	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG86MDP1	203	102	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6HDP	152	51	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDP1	152	102	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG86HDP	203	51	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG86HDP1	203	102	12,7	7,9	38,1	7/16"

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB06	verstelbare uitdraairing	168
TL100	verstelbare uitdraairing	170



ADS



2000



JB06



TL100

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel
CP12048

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 42-48 mm



Chuck Puck

