



Maten in [mm]

nok(S) 20  
groefbreedte(N) 10  
steek gaten 40

Krachtbediende klauwplaat **200 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

**zachte stalen klauwen**

| artikel     | uitvoering | breedte | hoogte | lengte | nok | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|-------------|------------|---------|--------|--------|-----|--------------|------------|-----------|
| 3512        | recht      | 25      | 50     | 105    | 20  | 10           | 40         | 9         |
| WAK 200-10  | recht      | 22      | 46     | 105    | 20  | 10           | 40         |           |
| WAKS 200-10 | recht      | 30      | 55,5   | 100    | 20  | 10           | 40         |           |
| 3522        | recht      | 30      | 80     | 105    | 20  | 10           | 40         | 9         |
| WAKS 200-20 | recht      | 30      | 70     | 100    | 20  | 10           | 40         |           |
| 3523        | recht      | 40      | 40     | 105    | 20  | 10           | 40         | 9         |
| WAKS 200-30 | recht      | 40      | 40     | 70     | 20  | 10           | 40         |           |
| WAKS 200-31 | recht      | 40      | 60     | 85     | 20  | 10           | 40         |           |
| WAKS 200-32 | recht      | 40      | 80     | 95     | 20  | 10           | 40         |           |

**aluminium klauwen**

| artikel   | uitvoering   | breedte  | hoogte | lengte | nok | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|-----------|--------------|----------|--------|--------|-----|--------------|------------|-----------|
| WAK-A 200 | recht        | metrisch | 25     | 50     | 105 | 20           | 10         | 40        |
| WAK-A 210 | recht        | metrisch | 40     | 60     | 90  | 20           | 10         | 40        |
| MTG8MDA   | aangeschuind | metrisch | 38     | 51     | 102 | 20           | 10         | M8        |
| MTG8MDA1  | aangeschuind | metrisch | 38     | 67     | 102 | 20           | 10         | M8        |
| MTG8MDA2  | aangeschuind | metrisch | 38     | 102    | 102 | 20           | 10         | M8        |

**stalen segmentklauwen**

| artikel | Ø   | breedte | hoogte | lengte | nok | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|---------|-----|---------|--------|--------|-----|--------------|------------|-----------|
| 3541    | 200 | 70      | 60     | 140    | 20  | 10           | 40         | 9         |

**aluminium segmentklauwen**

| artikel   | Ø   | breedte  | hoogte | lengte | nok | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø |
|-----------|-----|----------|--------|--------|-----|--------------|------------|-----------|
| 3541-A    | 200 | metrisch | 60     |        | 20  | 10           | 40         | 9         |
| MTG8MDP   | 203 | metrisch | 51     |        | 20  | 10           | 40         | M8        |
| MTG8MDP1  | 203 | metrisch | 102    |        | 20  | 10           | 40         | M8        |
| MTG108MDP | 254 | metrisch | 51     |        | 20  | 10           | 40         | M8        |

**harde omkeerbare opzetklauwen**

| artikel | breedte | hoogte | lengte | nok | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø | staphoogte |
|---------|---------|--------|--------|-----|--------------|------------|-----------|------------|
| GUA 200 | 22      | 39     | 75     | 20  | 10           |            |           | 10         |


**harde grijpklauwen voor buitenspannen en binnenspannen**

| artikel | bereik mm | bereik mm | breedte | hoogte | lengte | nok | groefbreedte | gatafstand | boutgat Ø | aanlegbout |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----|--------------|------------|-----------|------------|
|         | BUITEN    | BINNEN    |         |        |        |     |              |            |           |            |
| GGK2001 | 29-59*    | 187-252*  | 28      | 45     | 88     | 20  | 10           | 40         |           | M5         |
| GGK2002 | 57-122*   | 121-186*  | 28      | 45     | 66     | 20  | 10           | 40         |           | M5         |
| GGK2003 | 93-149*   | 85-140*   | 28      | 45     | 66     | 20  | 10           | 40         |           | M5         |
| GGK2004 | 152-208*  | 62-100*   | 28      | 40     | 87     | 20  | 10           | 40         |           | M5         |

\*bereik kan afwijken afhankelijk van het type klauwplaat

**aanlegboutjes voor grijpklauwen**

| artikel | hoogte (A) | draad(M) | (C) |
|---------|------------|----------|-----|
| ALB505  | 5          | M5       | 10  |
| ALB510  | 10         | M5       | 10  |
| ALB515  | 15         | M5       | 10  |

**Uitdraaigereedschap**

| artikel | Ø (mm)                   | aantal |
|---------|--------------------------|--------|
| ADS     | uitdraairingen           | 36     |
| 2000    | uitdraairingen           | 67     |
| JB08    | verstelbare uitdraairing | 218    |
| TL125   | verstelbare uitdraairing | 200    |



ADS



2000



JB08



TL125



**Onderhoud**

## artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

**Accessoires**

## artikel

CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck