



Maten in [mm]

nok(S) 20
 groefbreedte(N) 12
 steek gaten 40

Krachtbediende klauwplaat **250 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3513	recht	30	55	125	20	12	40	13
3524	recht	40	60	125	20	12	40	13
3525	recht	40	80	125	20	12	40	13
3526	recht	40	100	125	20	12	40	13
WAKS 250-13	recht	40	120	125	20	12	40	
3527	recht	60	60	90	20	12	40	13
WAKS 250-21	recht	60	60	110	20	12	40	
WAKS 250-22	recht	60	80	90	20	12	40	
WAKS 250-23	recht	60	80	110	20	12	40	
3528	recht	80	60	90	20	12	40	13
WAKS 250-31	recht	80	80	110	20	12	40	

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
WAK-A 250	recht	40	60	125	20	12	40	
MTG10MDA		38	51	114	20	12	40	M12
MTG10MDA1		38	76	114	20	12	40	M12
MTG10MDA2		38	102	114	20	12	40	M12

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3542	250	90	60	180	20	12	40	13

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3542-A	250	90	60	180	20	12	40	13
MTG10MDP	254		51		20	12	40	M12
MTG10MDP1	254		102		20	12	40	M12
MTG12MDP1	305		51		20	12	40	M12
MTG12MDP1	305		102		20	12	40	M12

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
GUA 250	30	50	90	20	12			14

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	nok	groefbreedte
GSK 250	15-60	26	45	20	12


harde grijpklauwen voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
GGK2501	40-126*	207-320*	40	50	94	20	12	40		M6
GGK2502	86-196*	138-248*	40	50	72	20	12	40		M6
GGK2503	115-226*	109-218*	40	50	78	20	12	40		M6
GGK2504	197-285*	78-164*	40	50	110	20	12	40		M6

*bereik kan afwijken afhankelijk van het type klauwplaat

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10



Uitdraaigereedschap

artikel		∅ (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB10	verstelbare uitdraairing	218		
TL125	verstelbare uitdraairing	200		



ADS



2000



JB10



TL125

Onderhoud

artikel			
K05 vetpatroon 500 gram			
K05 vetbus 1000 gram			
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter		
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit		
		K05 Vet	Vetspuit

**Accessoires**

artikel			
CP12055	Chuck Puck	flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm	
			Chuck Puck



Chuck Puck