



Maten in [mm]

nok(S) 19,03
 groefbreedte(N) 12,7
 Steek gaten 54

Handbediende klauwplaat **250 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2722	recht	35	50	103	19,03	12,7	54	14
2722L	aangeschuind	35	50	115	19,03	12,7	54	14
2079	recht	35	50	130	19,05	12,7	54	13
2079L	aangeschuind	35	50	115	19,05	12,7	54	13

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG10MDA	aangeschuind	38	51	114	19,1	12,7	54	M12
TG10MDA1	aangeschuind	38	76	114	19,1	12,7	54	M12
TG10MDA2	aangeschuind	38	102	114	19,1	12,7	54	M12
TG10HDA	aangeschuind	38	51	114	19,1	12,7	54	M16
TG10HDA1	aangeschuind	38	76	114	19,1	12,7	54	M16
TG10HDA2	aangeschuind	38	102	114	19,1	12,7	54	M16

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG10MDP	254	51	19,1	12,7	54	M12
TG10MDP1	254	102	19,1	12,7	54	M12
TG10MDP6	254	152	19,1	12,7	54	M12
TG1210MDP	305	51	19,1	12,7	54	M12
TG1210MDP1	305	102	19,1	12,7	54	M12
TG1510MDP	381	76	19,1	12,7	54	M12
TG1510MDP1	381	102	19,1	12,7	54	M12
TG1810MDP	457	76	19,1	12,7	54	M12
TG1810MDP1	457	102	19,1	12,7	54	M12
TG10HDP	254	51	19,1	12,7	54	M16
TG10HDP1	254	102	19,1	12,7	54	M16
TG10HDP6	254	152	19,1	12,7	54	M16
TG1210HDP	305	51	19,1	12,7	54	M16
TG1210HDP1	305	102	19,1	12,7	54	M16
TG1510HDP	381	76	19,1	12,7	54	M16
TG1510HDP1	381	102	19,1	12,7	54	M16
TG1810HDP	457	76	19,1	12,7	54	M16
TG1810HDP1	457	102	19,1	12,7	54	M16

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------	-----------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB08	verstelbare uitdraairing	218
TL125	verstelbare uitdraairing	200



ADS



2000



JB08



TL125

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel
CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck



AKKERMANS
 INDUSTRIAL ENGINEERING

