



Maten in [mm]

nok(S) 19,03
 groefbreedte(N) 12,7
 Steek gaten 63,5

Handbediende klauwplaat **315 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2723	recht	40	60	120	19,03	12,7	63,5	14
2723L	aangeschuind	40	60	135	19,03	12,7	63,5	14
2080	recht	40	60	120	19,05	12,7	63,5	13
2080L	aangeschuind	40	60	135	19,05	12,7	63,5	13

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG12MDA	aangeschuind	51	51	140	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDA1	aangeschuind	51	76	140	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDA2	aangeschuind	51	102	140	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDA5	aangeschuind	51	127	140	19,1	12,7	63,5	M12
TG12HDA	aangeschuind	51	51	140	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDA1	aangeschuind	51	76	140	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDA2	aangeschuind	51	102	140	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDA5	aangeschuind	51	127	140	19,1	12,7	63,5	M16

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG12MDP	305	51	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDP1	305	102	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDP6	305	152	19,1	12,7	63,5	M12
TG1512MDP	381	76	19,1	12,7	63,5	M12
TG1512MDP1	381	102	19,1	12,7	63,5	M12
TG1812MDP	457	76	19,1	12,7	63,5	M12
TG1812MDP1	457	102	19,1	12,7	63,5	M12
TG2112MDP1	533	50,8	19,1	12,7	63,5	M12
TG2112MDP	533	76,2	19,1	12,7	63,5	M12
TG2112MDP1	533	102	19,1	12,7	63,5	M12
TG12HDP	305	51	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDP1	305	102	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDP6	305	152	19,1	12,7	63,5	M16
TG1512HDP	381	76	19,1	12,7	63,5	M16
TG1512HDP1	381	102	19,1	12,7	63,5	M16
TG1812HDP	457	76	19,1	12,7	63,5	M16
TG1812HDP1	457	102	19,1	12,7	63,5	M16
TG2112HDP1	533	50,8	19,1	12,7	63,5	M16
TG2112HDP	533	76,2	19,1	12,7	63,5	M16
TG2112HDP1	533	102	19,1	12,7	63,5	M16

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------	-----------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
2000	uitdraairingen	67
JB08	verstelbare uitdraairing	218
TL125	verstelbare uitdraairing	200



ADS



2000



JB08



TL125



Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel

CP12055 Chuck Puck flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck

