



Maten in [mm]

nok(S) 26
 groefbreedte(N) 12
 steek gaten 54

Krachtbediende klauwplaat **400 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd nok, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
WAK 400-10	recht	35	60	145	26	12	54	
WAKS 400-10	recht	40	60	110	26	12	54	
3514	recht	40	60	145	26	12	54	13
WAKS 400-11	recht	40	60	145	26	12	54	
3529	recht	40	80	145	26	12	54	13
WAKS 400-12	recht	40	100	145	26	12	54	
WAKS 400-13	recht	40	120	145	26	12	54	
WAKS 400-14	recht	40	150	145	26	12	54	
WAKS 400-20	recht	60	60	110	26	12	54	
WAKS 400-21	recht	60	80	110	26	12	54	
WAKS 400-22	recht	60	100	110	26	12	54	
3530	recht	80	60	120	26	12	54	13
WAKS 400-30	recht	80	70	100	26	12	54	

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
WAK-A 400		40	60	145	26	12	54	
MTG16MDA		64	76	165	26	12	54	
MTG16MDA1		64	102	165	26	12	54	

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø		hoogte		nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MTG1516MDP	305	metrisch	76		26	12	54	M12
MTG1516MDP1	305	metrisch	102		26	12	54	M12
MTG1816MDP	457	metrisch	76		26	12	54	M12
MTG1816MDP1	457	metrisch	102		26	12	54	M12
MTG1816MDP6	457	metrisch	152		26	12	54	M12

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
GUA 400	35	56	106	26	12			15


harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
	BUITEN	BINNEN								
GGK4001	78-188*	258-378*	50	55	104	26	12	54		M8
GGK4002	-	140-263*	50	55	91	26	12	54		M8
GGK4003	-	118-243*	50	55	147	26	12	54		M8

*bereik kan afwijken afhankelijk van het type klauwplaat

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67

uitdraairingen van 20 tot 150 mm

uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm



ADS



2000



Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel

CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck