



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klauwplaat **110-130 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2001	aangeschuind	30	30	60	12,0	16	9,0
2001-C50	aangeschuind	30	50	60	12,0	16	9,0
2001L	recht	30	30	70	12,0	16	9,0
MAB-D 1202	recht	35	50	70	12,0	ongeboord	M8
MAB-DL 120	lang recht	35	60	420	12,0	ongeboord	M8
WBR-D 012	recht	30	55	55	12,0	15	M8

aluminium klauwen

artikel
Niet beschikbaar

stalen segmentklauwen

artikel
Niet beschikbaar

aluminium segmentklauwen

artikel
Niet beschikbaar

harde opzetklauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D130	omkeerbaar	30	34	58	12,0	16	M8

harde stafklauwen

artikel
Niet beschikbaar

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen


artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
GG-D001	25-40	-	35	40	20	12,0	16	M8	M6
GG-D002	40-60	-	35	40	20	12,0	16	M8	M6
GG-D003	60-80	-	35	40	20	12,0	16	M8	M6
GG-D004	80-100	-	35	40	20	12,0	16	M8	M6
GG-D005	110-120	127-146	35	40	20	12,0	16	M8	M6
GG-D006	120-140	109-127	35	40	20	12,0	16	M8	M6
GG-D004-1	47-68	110-128	35	40	20	12,0	16	M8	M6
GG-D005-1	67-88	92-111	35	40	20	12,0	16	M8	M6
GG-D006-1	87-102	74-93	35	40	20	12,0	16	M8	M6

T-moer (dubbel)


artikel	uitvoering	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NSTE 12	type 2	6,5	15,0	12,0	16	M8



type 2 dubbel

**aanlegboutjes voor grijpklauwen**

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10



Uitdraaigereedschap

artikel		Ø (mm)	aantal	
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB04	verstelbare uitdraairing	114		
JB05	verstelbare uitdraairing	140		
TL100	verstelbare uitdraairing	170		



2000



JB04/05



TL100

Onderhoud

artikel		
K05 vetpatroon 500 gram		
K05 vetbus 1000 gram		
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter	
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit	



K05 Vet



Vetspuit



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klauwplaat **165-175 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
2002	aangeschuind	35	35	70	14,0	16,5	11,0	
2002L	aangeschuind	35	35	80	14,0	16,5	11,0	
2002 B50x35	recht	50	35	70	14,0	16,5	11,0	
2002-C50	aangeschuind	35	50	70	14,0	16,5	11,0	
2002-C60	aangeschuind	35	60	70	14,0	16,5	11,0	
2002-C80	recht	35	80	70	14,0	16,5	11,0	
2002-C100	recht	35	100	70	14,0	16,5	11,0	
MAB-D 1401	recht	40	40	90	14,0	ongeboord		
MAB-D 1402	recht	40	60	90	14,0	ongeboord		
MAB-DL 140	lang	35	60	420	14,0	ongeboord		
MWB-D 165/4	recht	set van 4 stuks	35	60	70	14,0	16,5	M10

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SMW6.5A	aangeschuind	32	38	76	14,0	16,5	M10
SMW6.5A1	aangeschuind	32	51	76	14,0	16,5	M10
SMW6.5A2	aangeschuind	32	76	76	14,0	16,5	M10

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3550	segment		40		14,0	16,5	11,0
SBS-D165	segment	60	60	120	14,0	22	M12

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3550A	segment		49		14,0	16,5	11,0
SBA-D165	segment	60	58	120	14,0	20	M10
SMW6.5P	152,4		51		14,0	17,4	M10
SMW6.5P1	152,4		102		14,0	17,4	M10

harde opzetklauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	stapgrootte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D 160	omkeerbaar	34	39	65		14,0	16,5	M10
MHB-D 160*	omkeerbaar	set van 4 stuks	34	39	65	14,0	16,5	M10

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-D165	15-40	30	40		14,0	20	M10
3084	4-15	30	40	80	14,0	16,5	M10
3080	15-30	30	40	70	14,0	16,5	M10

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
GG-D 010	25-50	-	35	45	20	14,0	16,5	M10	M6
GG-D 011	49-80	145-185	35	45	20	14,0	16,5	M10	M6
GG-D 012	80-120	115-145	35	45	20	14,0	16,5	M10	M6
GG-D 013	119-150	80-115	35	45	20	14,0	16,5	M10	M6

harde grijpklauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3001	30-50	35	40	65	25	14,0	16,5	11,0	M6
3002	50-70	35	40	63	25	14,0	16,5	11,0	M6
3003	70-90	35	49	58	25	14,0	16,5	11,0	M6
3004	90-110	40	52	58	25	14,0	16,5	11,0	M6
3005	110-130	40	52	63	25	14,0	16,5	11,0	M6
3006	130-150	40	54	66	25	14,0	16,5	11,0	M6
3007	150-170	40	54	78	25	14,0	16,5	11,0	M6



T-moer

artikel	uitvoering	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NSTE 14	type 1 dubbel	6,5	18,5	14,0	16,4	M10
NST 14	type 2 enkel	9,5	26,5	14,0	-	M10
NST 14-2	type 1 enkel	6,5	18,5	14,0	-	M10
NST 14-1	type 2 enkel	7,5	20,0	14,0	-	M10
2118	type 2 enkel	7,5	20,0	14,0	-	M10
2791	type 2 dubbel	7,5	20,0	14,0	16,5	M10
2791-BH	type 1 dubbel	6	18,0	14,0	16,5	M10



type 1 enkel




type 2 enkel




type 1 dubbel



type 2 dubbel

**aanlegboutjes voor grijpklauwen**

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB 605	5	M6	10
ALB 610	10	M6	10
ALB 615	15	M6	10
ALB 620	20	M6	10

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB06	verstelbare uitdraairing	168
TL100	verstelbare uitdraairing	170
2591	uitdraaiplaat	200



ADS



2000



JB06



TL100



2591

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klauwplaat **200-210 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2005	aangeschuind	40	40	90	17,0	23	13,0
2005-50x40	recht	50	40	90	17,0	23	13,0
2005-50x50	recht	50	50	90	17,0	23	13,0
2005-60x60	recht	60	60	90	17,0	23	13,0
2005-B60x40	recht	60	40	90	17,0	23	17,0
2521	recht	40	60	90	17,0	23	13,0
2522	recht	40	80	90	17,0	23	13,0
2523	recht	40	100	90	17,0	23	13,0
2005-C120	recht	40	120	90	17,0	23	13,0
2595	aangeschuind	40	40	105	17,0	23	13,0
2005-L140	recht	40	50	140	17,0	23	13,0
MAB-D 1710	recht	40	40	70	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1711	recht	40	40	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1712	recht	40	40	105	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1713	recht	40	60	70	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1714	recht	40	60	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1715	recht	40	60	120	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1716	recht	40	80	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1718	recht	40	120	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1730	recht	50	80	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1751	recht	60	60	90	17,0	ongeboord	-
MAB-D 1760	recht	80	60	90	17,0	ongeboord	-
MAB-DL 170	lang	40	60	420	17,0	ongeboord	-
MAB-DL 171	lang	40	100	420	17,0	ongeboord	-
2069	recht	40	60	70	17,0	22	13,0
2070	recht	40	60	90	17,0	22	13,0
2082	recht	40	40	70	17,0	22	13,0
MWB-D 200/4	recht	set van 4 stuks	40	60	90	17,0	22 M12

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MWB-DA 200	recht	40	60	90	17,0	22	13,0
SMW8A	aangeschuind	38	51	102	17,0	23	13,0
SMW8A1	aangeschuind	38	76	102	17,0	23	13,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3551	200-210	140	50		17,0	23	13,0
SBS-D160	200	120	60		17,0	22	M12
SBS-D200	200	140	60		17,0	22	M12

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3551A	200-210	140	59	75	17,0	23	13,0
SMW8P	203		51		17,0	23	13,0
SMW8P1	203		102		17,0	23	13,0
SBA-D160	165	120	58	75	17,0	22	M12
SBA-D200	200	140	58	73	17,0	22	M12

harde opzetklauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D200	omkeerbaar	40	45	83	17,0	23	13,0



harde stafkluwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-D 200	15-50	35	45		17,0	23	13,0
3085	4-15	35	46	100	17,0	23	13,0
3081	15-35	40	49	92	17,0	23	13,0

harde grijpkluwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
GG-D 030	30-60	-	35	50	25	17,0	22	13,0	M6
GG-D 031	60-90	210-240	35	50	25	17,0	22	13,0	M6
GG-D 032	90-120	180-210	40	45	20	17,0	22	13,0	M6
GG-D 033	120-150	150-180	40	45	20	17,0	22	13,0	M6
GG-D 034	150-190	120-150	40	50	25	17,0	22	13,0	M6
GG-D 035	-	90-120	40	50	25	17,0	22	13,0	M6

harde grijpkluwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3010	30-60	35	48	85	25	17,0	22	13,0	M6
3011	60-90	40	48	80	25	17,0	22	13,0	M6
3012	90-120	40	50	68	25	17,0	22	13,0	M6
3013	120-150	40	56	65	25	17,0	22	13,0	M6
3014	150-180	40	58	70	25	17,0	22	13,0	M6
3015	180-230	50	58	80	25	17,0	22	13,0	M8

T-moer

artikel	uitvoering	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NST-17	type 2 enkel	9	23	17,0	-	M12
NST-17-1	type 2 enkel	8,3	22,3	17,0	-	M12
NST-17-2	type 1 enkel	7,5	20,5	17,0	-	M12
NSTE 17	type 2 dubbel	9	23	17,0	22	M12
NSTE-17-1	type 2 dubbel	9	21,5	17,0	19	M12
NSTE-17-2	type 1 dubbel	7,5	20,5	17,0	23	M12
NSTE-17-3	type 1 dubbel	7,5	20,5	17,0	30	M12



type 1 enkel




type 2 enkel




type 1 dubbel



type2 dubbel

**aanlegboutjes voor grijpkluwen**

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10
ALB625	25	M6	10
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB08	verstelbare uitdraairing	218
TL125	verstelbare uitdraairing	200
2592	uitdraaiplaat	210



ADS



2000



JB08



TL125



2592

Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klawwplaat **250-260 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2006	aangeschuind	45	45	110	21,0	30	17,0
2617	aangeschuind	50	50	110	21,0	30	17,0
2617-80x50	recht	80	50	110	21,0	30	17,0
2617-80x80	recht	80	80	110	21,0	30	17,0
2617-100x50	recht	100	50	110	21,0	30	17,0
2617-100x100	recht	100	100	110	21,0	30	17,0
2524	recht	50	80	110	21,0	30	17,0
2525	recht	50	100	110	21,0	30	17,0
2526	recht	50	120	110	21,0	30	17,0
2527	recht	50	140	110	21,0	30	17,0
2007-L140	aangeschuind	50	50	140	21,0	30	17,0
2007-L150	recht	50	50	150	21,0	30	17,0
2007-L160	recht	50	50	160	21,0	30	17,0
2007-L180	recht	50	50	180	21,0	30	17,0
2007-L200	recht	50	50	200	21,0	30	17,0
2007-L220	recht	50	50	220	21,0	30	17,0
MAB-D 2101	recht	45	60	90	21,0	ongeboord	-
MAB-D 2112	recht	50	80	90	21,0	ongeboord	-
MAB-D 2120	recht	60	60	90	21,0	ongeboord	-
MAB-DL 210	lang	50	60	420	21,0	ongeboord	-
MAB-DL 211	lang	50	120	420	21,0	ongeboord	-
2084	aangeschuind	50	50	110	21,0	28	17,0
2071	recht	50	80	120	21,0	28	17,0
MWB-D 250/4	recht	set van 4 stuks	50	80	120	21,0	28 M16

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MWB-DA 250	recht	50	80	120	21,0	28	17,0
SMW10A	aangeschuind	38	51	114	21,0	30	17,0
SMW10A1	aangeschuind	38	76	114	21,0	30	17,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3552	250	180	60	80	21,0	30	17,0
SBS-D250/21	250	180	70	80	21,0	28	17,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3552-A	250	180	78	90	21,0	30	17,0
SBA-D250/21	250	180	78	88	21,0	28	17,0
SMW10P	254	volledige punt	51		21,0	30	17,0
SMW10P1	254	volledige punt	102		21,0	30	17,0
SMW1210P	305	volledige punt	50		21,0	30	17,0
SMW1510P	381	volledige punt	76		21,0	30	17,0
SMW1810P	457	volledige punt	76		21,0	30	17,0

harde opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D251	45	56	106	21,0	30	17,0

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-D250	20-70	45	50		21,0	28	17,0
3086	04-20	45	55	112	21,0	30	17,0
3082	20-45	45	50	110	21,0	30	17,0



harde grijpklaauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
GG-D 050	40-80	-	45	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 051	80-120	250-300	45	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 052	120-160	220-260	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 053	160-210	180-225	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 054	200-250	140-180	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 055	-	100-150	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 056	-	80-120	45	46	15	21,0	29	17,0	M8

harde grijpklaauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3020	40-70	45	48	105	25	21,0	30	17,0	M6
3021	70-120	45	50	90	25	21,0	30	17,0	M8
3022	120-170	50	58	75	25	21,0	30	17,0	M8
3023	170-230	60	58	85	25	21,0	30	17,0	M8
3024	230-280	60	65	108	30	21,0	30	17,0	M10

T-moer

artikel		(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NST 21	type 2 enkel	11	27,0	21,0	-	M16
NSTE 21	type 2 dubbel	11	27,0	21,0	28	M16
NSTE 21-2	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	30	M16
NSTE 21-3	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	28	M16



type 1 enkel




type 2 enkel




type 1 dubbel



type 2 dubbel

**aanlegboutjes voor grijpklaauwen**

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10
ALB625	25	M6	10
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17
2774	25	M10	17



Uitdraaigereedschap

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB10	verstelbare uitdraairing	258		
TL125	verstelbare uitdraairing	200		
2592	uitdraaiplaat	210		



ADS



2000



JB10



TL125



2592

Onderhoud

artikel		
K05 vetpatroon 500 gram		
K05 vetbus 1000 gram		
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter	
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit	



K05 Vet



Vetspuit



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klawwplaat **315 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2007	aangeschuind	50	50	125	21,0	30	17,0
LWB-D250	recht	50	50	120	21,0	28	17,0
2071	recht	50	80	120	21,0	28	17,0
2528	recht	50	80	125	21,0	30	17,0
2529	recht	50	100	125	21,0	30	17,0
2530	recht	50	120	125	21,0	30	17,0
2531	recht	50	140	125	21,0	30	17,0
2007-B80x50	recht	80	50	125	21,0	30	17,0
2007-80x80	recht	80	80	125	21,0	30	17,0
2007-B100x50	recht	100	50	125	21,0	30	17,0
2007-100x100	recht	100	100	125	21,0	30	17,0
2007-L140	aangeschuind	50	50	140	21,0	30	17,0
2007-L150	recht	50	50	150	21,0	30	17,0
2007-L160	recht	50	50	160	21,0	30	17,0
2007-L180	recht	50	50	180	21,0	30	17,0
2007-L200	recht	50	50	200	21,0	30	17,0
2007-L220	recht	50	50	220	21,0	30	17,0
2008-L160	recht	60	60	160	21,0	30	17,0
2008-L180	recht	60	60	180	21,0	30	17,0
2008-L200	recht	60	60	200	21,0	30	17,0
2008-L220	recht	60	60	220	21,0	30	17,0
MAB-D2111	recht	50	50	120	21,0	ongeboord	-
MAB-D2113	recht	50	80	120	21,0	ongeboord	-
MAB D2114	recht	50	100	120	21,0	ongeboord	-
MAB D2115	recht	50	80	150	21,0	ongeboord	-
MAB D2120	recht	60	60	90	21,0	ongeboord	-
MAB-D2126	recht	60	120	120	21,0	ongeboord	-
MAB-D2141	recht	80	80	120	21,0	ongeboord	-
MAB-DL 210	lang	50	60	420	21,0	ongeboord	-
MAB-DL 211	lang	50	120	420	21,0	ongeboord	-

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MWB-DA 250	recht	50	80	120	21,0	28	17,0
SMW12A	aangeschuind	51	51	140	21,0	30	17,0
SMW12A1	aangeschuind	51	76	140	21,0	30	17,0
SMW12A2	aangeschuind	51	102	140	21,0	30	17,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3553		240	60	100	21,0	30	17,0
SBS-D 250/21	250	180	70	80	21,0	28	17,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3553-A		240	78	100	21,0	30	17,0
SBA-D315	320	240	78	117	21,0	28	17,0
SMW12P	305	-	51	-	21,0	30	17,0
SMW12P1	305	-	102	-	21,0	30	17,0

harde opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D315	45	56	124	13,5	21,0	30	17,0

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-D250	20-70* *bij 260	45	50		21,0	28	17,0
3087	5-30	45	57	133	21,0	30	17,0
3083	30-50	45	57	130	21,0	30	17,0



harde grijpklaauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
	BUITEN	BINNEN							
GG-D060	50-110	-	45	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D061	100-170	280-350	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D062	150-220	240-290	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D063	210-290	175-250	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D064	280-350	120-180	60	51	20	21,0	29	17,0	M8

harde grijpklaauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3030	50-100	50	49	125	25	21,0	30	17,0	M6
3031	100-150	50	49	105	25	21,0	30	17,0	M8
3032	150-200	50	65	88	30	21,0	30	17,0	M8
3033	200-250	60	65	85	30	21,0	30	17,0	M10
3034	250-330	60	68	115	30	21,0	30	17,0	M10

T-moer

artikel		(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NST21	type 2 enkel	11	27,0	21,0	-	M16
NST21-3	type 2 enkel	11	25,5	21,0	-	M16
NST21-5	type 2 enkel	11	30	21,0	-	M16
NST21-6	type 1 enkel	10	26,5	21,0	-	M16
NSTE21	type 2 dubbel	11	27,0	21,0	28	M16
NSTE21-2	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	30	M16
NSTE21-3	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	28	M16



type 1 enkel




type 2 enkel




type 1 dubbel



type2 dubbel

**aanlegboutjes voor grijpklaauwen**

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)	artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB605	5	M6	10	2770	5	M10	17
ALB610	10	M6	10	2771	10	M10	17
ALB615	15	M6	10	2772	15	M10	17
ALB620	20	M6	10	2773	20	M10	17
ALB625	25	M6	10	2774	25	M10	17
ALB805	5	M8	13				
ALB810	10	M8	13				
ALB815	15	M8	13				
ALB820	20	M8	13				
ALB825	25	M8	13				

**Uitdraaigereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB12	verstelbare uitdraairing	316		
TL160	verstelbare uitdraairing	248		
2594	uitdraaiplaat	315		



ADS



2000



JB12



TL160



2594

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit



Maten in [mm]

1/16" x 90°

Klauwplaat **400 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2008	aangeschuind	60	60	140	21,0	30	17,0
2532	recht	60	80	140	21,0	30	17,0
2533	recht	60	100	140	21,0	30	17,0
2534	recht	60	120	140	21,0	30	17,0
2535	recht	60	140	140	21,0	30	17,0
2008-L160	recht	60	60	160	21,0	30	17,0
2008-L180	recht	60	60	180	21,0	30	17,0
2008-L200	recht	60	60	200	21,0	30	17,0
2008-L220	recht	60	60	220	21,0	30	17,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SMW12A	aangeschuind	51	51	140	21,0	30	17,0
SMW12A1	aangeschuind	51	76	140	21,0	30	17,0
SMW12A2	aangeschuind	51	102	140	21,0	30	17,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
Op aanvraag							

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SMW12P	305		51		21,0	30	17,0
SMW12P1	305		102		21,0	30	17,0

harde opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D315	45	56	124		21,0	30	17,0
MHB-D410	55	73	120		21,0	34	17,0

harde stafklauwen

artikel
Niet beschikbaar

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel
Niet beschikbaar

harde grijpklauwen - buitenspannen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3016	100-190	50	50	142	30	21,0	30,0	17,0	M10
3017	190-280	59	59	100	30	21,0	30,0	17,0	M10
3018	280-370	70	65	110	30	21,0	30,0	17,0	M10
3019	370-450	80	75	155	35	21,0	30,0	17,0	M10

T-moer

artikel		(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NST21	type 2 enkel	11	27,0	21,0	-	M16
NST21-3	type 2 enkel	11	25,5	21,0	-	M16
NST21-5	type 2 enkel	11	30	21,0	-	M16
NST21-6	type 1 enkel	10	26,5	21,0	-	M16
NSTE21	type 2 dubbel	11	27,0	21,0	28	M16
NSTE21-2	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	30	M16
NSTE21-3	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	28	M16



type 1 enkel




type 2 enkel



type 1 dubbel




type 2 dubbel



aanlegboutjes voor grijpklaauwen

artikel	hoogte mm (A)	draad (M)	SW-mm(C)
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17
2774	25	M10	17

**Uitdraaigereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB15	verstelbare uitdraairing	380		



ADS



2000



JB15

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit