



Maten in [mm]

3/32" x 90°

Klauwplaat **400 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2008-25,5	aangeschuind	60	60	140	25,5	38	21
2613-25,5	recht	60	80	160	25,5	38	21
2614-25,5	recht	60	100	160	25,5	38	21
2615-25,5	recht	60	120	160	25,5	38	21
2616-25,5	recht	60	140	160	25,5	38	21
2074	recht	60	80	155	25,5	35	21

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MWB-DA 400	recht	60	100	155	25,5	35	M20
SMW16A	aangeschuind	64	76	165	25,5	38	M20
SMW16A1	aangeschuind	64	102	165	25,5	38	M20

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SBS-D 400	440	330	85	150	25,5	35	M20

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
SMW1516P	381	volledige punt	76		25,5	38	M20
SMW1516P1	381	volledige punt	102		25,5	38	M20
SBA-D 400	440		98	150	25,5	35	M20

harde opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D 500	60	75	141	19	25,5	38	M20

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-D 400	40-100	55	60	25,5	35	M20

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
GG-D 080	60-160		60	80	40	25,5	35	M20	M8
GG-D 081	160-240		60	80	40	25,5	35	M20	M8
GG-D 082	240-320	270-380	60	80	40	25,5	35	M20	M8
GG-D 083	320-400	190-290	60	80	40	25,5	35	M20	M8
GG-D 084	350-460	140-230	60	80	40	25,5	35	M20	M8
GG-D 085		100-160	60	20	40	25,5	35	M20	M8

harde grijpklauwen - buitenspannen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3016-25,5	100-170	55	67	163	35	25,5	38	17,0	M10
3017-25,5	170-240	60	67	131	35	25,5	38	17,0	M10
3018-25,5	240-310	70	85	125	40	25,5	38	17,0	M10
3019-25,5	310-430	80	85	165	40	25,5	38	17,0	M10

T-moer

artikel	uitvoering	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NST 25	type 2 enkel	11	29,0	25,5	-	M20
NST 25-1	type 2 enkel	14,5	34,5	25,5	-	M18
NST 25-3	type 2 enkel	15	34,5	25,5	-	M20
NST 25-5	type 2 enkel	15	40,5	25,5	-	M20
NSTE 25.5	type 2 dubbel	11	29,0	25,5	35	M20
NSTE 25.5-1	type 1 dubbel	14,5	33,0	25,5	38	M20



type 1 enkel




type 2 enkel



type 1 dubbel




type 2 dubbel



aanlegboutjes voor grijpklaauwen

artikel	hoogte mm (A)	draad (M)	SW-mm(C)
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17
2774	25	M10	17
2775	30	M10	17
2776	35	M10	17

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB15	verstelbare uitdraairing	380



ADS



2000



JB15

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit