



Maten in [mm]

nok(S) 18
 groefbreedte(N) 8
 steek gaten 32

Krachtbediende klauwplaat **160 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3510	recht	20	40	63	18	8	32	9
3511	recht	20	40	85	18	8	32	9
3520	recht	35	40	63	18	8	32	9
3521	recht	30	55	85	18	8	32	9
WAKS 160-30	recht	40	80	70	18	8	32	

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	
WAK-A 160	recht	25	50	85	18	8	32	
MTG6MDA	aangeschuind	32	38	76	18	8	32	M8
MTG6MDA1	aangeschuind	32	51	76	18	8	32	M8

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3540		120	50	60	18	8	32	9

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3540-A		120	50	60	18	8	32	9
MTG6MDP	152		51		18	8	32	M8
MTG6MDP1	152		102		18	8	32	M8
MTG86MDP	203		51		18	8	32	M8

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	staphoogte
GUA 160	20	33	64	18	8	7,5


harde grijpklauwen voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	aanlegbout
	BUITEN	BINNEN							
GGK1751	25-62*	133-171*	25	40	64	18	8	32	M5
GGK1752	36-56*	125-162*	25	40	68	18	8	32	M5
GGK1753	52-89*	107-145*	25	40	60	18	8	32	M5
GGK1754	25-62*	133-171*	25	40	56	18	8	32	M5

*bereik kan afwijken afhankelijk van het type klauwplaat

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB505	5	M5	10
ALB510	10	M5	10
ALB515	15	M5	10

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal	
ADS		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB06		168	
TL100		170	



ADS



2000



JB06



TL100



Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel

CP12048

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 42-48 mm



Chuck Puck



Maten in [mm]

nok(S) 20
 groefbreedte(N) 10
 steek gaten 40

Krachtbediende klauwplaat **200 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3512	recht	25	50	105	20	10	40	9
WAK 200-10	recht	22	46	105	20	10	40	
WAKS 200-10	recht	30	55,5	100	20	10	40	
3522	recht	30	80	105	20	10	40	9
WAKS 200-20	recht	30	70	100	20	10	40	
3523	recht	40	40	105	20	10	40	9
WAKS 200-30	recht	40	40	70	20	10	40	
WAKS 200-31	recht	40	60	85	20	10	40	
WAKS 200-32	recht	40	80	95	20	10	40	

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
WAK-A 200	recht	metrisch	25	50	105	20	10	40
WAK-A 210	recht	metrisch	40	60	90	20	10	40
MTG8MDA	aangeschuind	metrisch	38	51	102	20	10	M8
MTG8MDA1	aangeschuind	metrisch	38	67	102	20	10	M8
MTG8MDA2	aangeschuind	metrisch	38	102	102	20	10	M8

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3541	200	70	60	140	20	10	40	9

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3541-A	200	metrisch	60		20	10	40	9
MTG8MDP	203	metrisch	51		20	10	40	M8
MTG8MDP1	203	metrisch	102		20	10	40	M8
MTG108MDP	254	metrisch	51		20	10	40	M8

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
GUA 200	22	39	75	20	10			10


harde grijpklauwen voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
	BUITEN	BINNEN								
GGK2001	29-59*	187-252*	28	45	88	20	10	40		M5
GGK2002	57-122*	121-186*	28	45	66	20	10	40		M5
GGK2003	93-149*	85-140*	28	45	66	20	10	40		M5
GGK2004	152-208*	62-100*	28	40	87	20	10	40		M5

*bereik kan afwijken afhankelijk van het type klauwplaat

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB505	5	M5	10
ALB510	10	M5	10
ALB515	15	M5	10

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB08	verstelbare uitdraairing	218
TL125	verstelbare uitdraairing	200



ADS



2000



JB08



TL125



Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel

CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck



Maten in [mm]

nok(S) 20
 groefbreedte(N) 12
 steek gaten 40

Krachtbediende klauwplaat **250 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3513	recht	30	55	125	20	12	40	13
3524	recht	40	60	125	20	12	40	13
3525	recht	40	80	125	20	12	40	13
3526	recht	40	100	125	20	12	40	13
WAKS 250-13	recht	40	120	125	20	12	40	
3527	recht	60	60	90	20	12	40	13
WAKS 250-21	recht	60	60	110	20	12	40	
WAKS 250-22	recht	60	80	90	20	12	40	
WAKS 250-23	recht	60	80	110	20	12	40	
3528	recht	80	60	90	20	12	40	13
WAKS 250-31	recht	80	80	110	20	12	40	

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
WAK-A 250	recht	40	60	125	20	12	40	
MTG10MDA		38	51	114	20	12	40	M12
MTG10MDA1		38	76	114	20	12	40	M12
MTG10MDA2		38	102	114	20	12	40	M12

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3542	250	90	60	180	20	12	40	13

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3542-A	250	90	60	180	20	12	40	13
MTG10MDP	254		51		20	12	40	M12
MTG10MDP1	254		102		20	12	40	M12
MTG12MDP1	305		51		20	12	40	M12
MTG12MDP1	305		102		20	12	40	M12

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
GUA 250	30	50	90	20	12			14

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	nok	groefbreedte
GSK 250	15-60	26	45	20	12


harde grijpklauwen voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
GGK2501	40-126*	207-320*	40	50	94	20	12	40		M6
GGK2502	86-196*	138-248*	40	50	72	20	12	40		M6
GGK2503	115-226*	109-218*	40	50	78	20	12	40		M6
GGK2504	197-285*	78-164*	40	50	110	20	12	40		M6

*bereik kan afwijken afhankelijk van het type klauwplaat

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10



Uitdraaigereedschap

artikel		∅ (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB10	verstelbare uitdraairing	218		
TL125	verstelbare uitdraairing	200		



ADS



2000



JB10



TL125

Onderhoud

artikel			
K05 vetpatroon 500 gram			
K05 vetbus 1000 gram			
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter		
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit		
		K05 Vet	Vetspuit

**Accessoires**

artikel			
CP12055	Chuck Puck	flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm	
			Chuck Puck



Chuck Puck



Maten in [mm]

nok(S) 26
 groefbreedte(N) 12
 steek gaten 54

Krachtbediende klauwplaat **315 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3514	recht	40	60	145	26	12	54	13
3529	recht	40	80	145	26	12,0	54	13
3530	recht	80	60	120	26	12,0	54	13
WAKS 400-11		40	60	145	26	12,0	54	
WAKS 400-13		40	120	145	26	12,0	54	
WAKS 400-14		40	150	145	26	12,0	54	
WAKS 400-20		60	60	110	26	12,0	54	
WAKS 400-21		60	80	110	26	12,0	54	
WAKS 400-22		60	100	110	26	12,0	54	
WAKS 400-30		80	70	100	26	12,0	54	

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MTG16MDA		64	76	165	26	12	54	M12
MTG16MDA1		64	102	165	26	12	54	M12

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3543	315	110	80	240	26	12	54	13

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3543-A	315	110	80	240	26	12	54	13

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
GUA 400	35	56	106	26	12			15


harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
GGK4001	78-188*	258-378*	50	55	104	26	12	54		M8
GGK4002	-	140-263*	50	55	91	26	12,0	54		M8
GGK4003	-	118-243*	50	55	147	26	12,0	54		M8

*bereik kan afwijken afhankelijk van het type klauwplaat

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS		36
2000		67
JB12		218
TL160		200



ADS



2000



JB12



TL160



Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel

CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck



Maten in [mm]

nok(S) 26
 groefbreedte(N) 12
 steek gaten 54

Krachtbediende klauwplaat **400 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd nok, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
WAK 400-10	recht	35	60	145	26	12	54	
WAKS 400-10	recht	40	60	110	26	12	54	
3514	recht	40	60	145	26	12	54	13
WAKS 400-11	recht	40	60	145	26	12	54	
3529	recht	40	80	145	26	12	54	13
WAKS 400-12	recht	40	100	145	26	12	54	
WAKS 400-13	recht	40	120	145	26	12	54	
WAKS 400-14	recht	40	150	145	26	12	54	
WAKS 400-20	recht	60	60	110	26	12	54	
WAKS 400-21	recht	60	80	110	26	12	54	
WAKS 400-22	recht	60	100	110	26	12	54	
3530	recht	80	60	120	26	12	54	13
WAKS 400-30	recht	80	70	100	26	12	54	

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
WAK-A 400		40	60	145	26	12	54	
MTG16MDA		64	76	165	26	12	54	
MTG16MDA1		64	102	165	26	12	54	

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø		hoogte		nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MTG1516MDP	305	metrisch	76		26	12	54	M12
MTG1516MDP1	305	metrisch	102		26	12	54	M12
MTG1816MDP	457	metrisch	76		26	12	54	M12
MTG1816MDP1	457	metrisch	102		26	12	54	M12
MTG1816MDP6	457	metrisch	152		26	12	54	M12

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
GUA 400	35	56	106	26	12			15


harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
	BUITEN	BINNEN								
GGK4001	78-188*	258-378*	50	55	104	26	12	54		M8
GGK4002	-	140-263*	50	55	91	26	12	54		M8
GGK4003	-	118-243*	50	55	147	26	12	54		M8

*bereik kan afwijken afhankelijk van het type klauwplaat

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67

uitdraairingen van 20 tot 150 mm

uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm



ADS



2000



Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel

CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck



Maten in [mm]

nok(S) 30
 groefbreedte(N) 18
 steek gaten 60

Krachtbediende klauwplaat **500-630 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen opzetklauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3515		50	80	180	30	18	60	17
WAKS 500-10	recht	60	80	155	30	18	60	
WAKS 500-12	recht	60	120	155	30	18	60	
WAKS 500-20	recht	80	80	155	30	18	60	
WAKS 500-21	recht	80	100	155	30	18	60	
WAKS 500-30	recht	90	80	130	30	18	60	
WAKS 500-31		100	80	150	30	18	60	

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
WAK-A 500		50	80	180	30	18	60	
MTG20MDA		64	76	210	30	18	60	
MTG20MDA1		64	102	210	30	18	60	

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MTG1820MDP	457	76	30	18	60	M16
MTG1820MDP1	457	102	30	18	60	M16
MTG2120MDP	533	76	30	18	60	M16
MTG2120MDP1	533	102	30	18	60	M16
MTG2420MDP	610	76	30	18	60	M16
MTG2420MDP1	610	102	30	18	60	M16

harde omkeerbare opzetklauwen


artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
GUA 500	45	73	130	30	18			20

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen


artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
GGK5001	100-200*	280-420*	60	74	125	30	18	60		M8
GGK5002	-	155-295*	60	74	108	30	18	60		M8
GGK5003	-	100-240	60	63	130	30	18	60		M8

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS		36
2000		67



ADS



2000



Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter

Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel

CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck