



Maten in [mm]

nok(S) 12,7
 groefbreedte(N) 7,95
 Steek gaten 38

Handbediende klauwplaat **160-165 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2720	recht	30	45	74	12,7	7,95	38	11
2720L	aangeschuind	30	45	87	12,7	7,95	38	11
2077	recht	30	45	74	12,7	7,95	38	9
2077L	aangeschuind	30	45	84	12,7	7,95	38	9

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG6MDA	aangeschuind	32	38	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDA1	aangeschuind	32	51	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDA2	aangeschuind	32	76	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6HDA	aangeschuind	32	38	76	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDA1	aangeschuind	32	51	76	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDA2	aangeschuind	32	76	76	12,7	7,9	38,1	7/16"

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG6MDP	152	51	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDP1	152	102	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG86MDP	203	51	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG86MDP1	203	102	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6HDP	152	51	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDP1	152	102	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG86HDP	203	51	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG86HDP1	203	102	12,7	7,9	38,1	7/16"

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB06	verstelbare uitdraairing	168
TL100	verstelbare uitdraairing	170



ADS



2000



JB06



TL100

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel
CP12048

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 42-48 mm



Chuck Puck





Maten in [mm]

nok(S) 12,7
 groefbreedte(N) 7,95
 Steek gaten 38

Handbediende klauwplaat **160-165 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2720	recht	30	45	74	12,7	7,95	38	11
2720L	aangeschuind	30	45	87	12,7	7,95	38	11
2077	recht	30	45	74	12,7	7,95	38	9
2077L	aangeschuind	30	45	84	12,7	7,95	38	9

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG6MDA	aangeschuind	32	38	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDA1	aangeschuind	32	51	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDA2	aangeschuind	32	76	76	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6HDA	aangeschuind	32	38	76	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDA1	aangeschuind	32	51	76	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDA2	aangeschuind	32	76	76	12,7	7,9	38,1	7/16"

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG6MDP	152	51	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6MDP1	152	102	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG86MDP	203	51	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG86MDP1	203	102	12,7	7,9	38,1	3/8"
TG6HDP	152	51	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG6HDP1	152	102	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG86HDP	203	51	12,7	7,9	38,1	7/16"
TG86HDP1	203	102	12,7	7,9	38,1	7/16"

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB06	verstelbare uitdraairing	168
TL100	verstelbare uitdraairing	170



ADS



2000



JB06



TL100

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel
CP12048

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 42-48 mm



Chuck Puck





Maten in [mm]

nok(S) 12,7
 groefbreedte(N) 7,95
 Steek gaten 44,5

Handbediende klauwplaat **200-210 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2721	recht	30	45	87	12,7	7,95	44,5	11
2721L	aangeschuind	30	45	97	12,7	7,95	44,5	11
2078	recht	30	45	87	12,7	7,95	44,5	9
2078L	aangeschuind	30	45	97	12,7	7,95	44,5	9

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG8MDA	aangeschuind	38	51	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8MDA1	aangeschuind	38	76	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8MDA2	aangeschuind	38	102	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8HDA	aangeschuind	38	51	102	12,7	7,9	44,5	M12
TG8HDA1	aangeschuind	38	76	102	12,7	7,9	44,5	M12
TG8HDA2	aangeschuind	38	102	102	12,7	7,9	44,5	M12

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG8MDP	203	51	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8MDP1	203	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8MDP6	203	152	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG108MDP	254	51	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG108MDP1	254	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG128MDP	305	51	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG128MDP1	305	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8HDP	203	51	12,7	7,9	44,5	M12
TG8HDP1	203	102	12,7	7,9	44,5	M12
TG8HDP6	203	152	12,7	7,9	44,5	M12
TG108HDP	254	51	12,7	7,9	44,5	M12
TG108HDP1	254	102	12,7	7,9	44,5	M12
TG128HDP	305	51	12,7	7,9	44,5	M12
TG128HDP1	305	102	12,7	7,9	44,5	M12

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------	-----------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS		36
2000		67
JB08	218	
TL125	200	



ADS



2000



JB08



TL125

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel
CP12055 Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck





Maten in [mm]

nok(S) 19,03
 groefbreedte(N) 12,7
 Steek gaten 54

Handbediende klauwplaat **250 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2722	recht	35	50	103	19,03	12,7	54	14
2722L	aangeschuind	35	50	115	19,03	12,7	54	14
2079	recht	35	50	130	19,05	12,7	54	13
2079L	aangeschuind	35	50	115	19,05	12,7	54	13

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG10MDA	aangeschuind	38	51	114	19,1	12,7	54	M12
TG10MDA1	aangeschuind	38	76	114	19,1	12,7	54	M12
TG10MDA2	aangeschuind	38	102	114	19,1	12,7	54	M12
TG10HDA	aangeschuind	38	51	114	19,1	12,7	54	M16
TG10HDA1	aangeschuind	38	76	114	19,1	12,7	54	M16
TG10HDA2	aangeschuind	38	102	114	19,1	12,7	54	M16

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG10MDP	254	51	19,1	12,7	54	M12
TG10MDP1	254	102	19,1	12,7	54	M12
TG10MDP6	254	152	19,1	12,7	54	M12
TG1210MDP	305	51	19,1	12,7	54	M12
TG1210MDP1	305	102	19,1	12,7	54	M12
TG1510MDP	381	76	19,1	12,7	54	M12
TG1510MDP1	381	102	19,1	12,7	54	M12
TG1810MDP	457	76	19,1	12,7	54	M12
TG1810MDP1	457	102	19,1	12,7	54	M12
TG10HDP	254	51	19,1	12,7	54	M16
TG10HDP1	254	102	19,1	12,7	54	M16
TG10HDP6	254	152	19,1	12,7	54	M16
TG1210HDP	305	51	19,1	12,7	54	M16
TG1210HDP1	305	102	19,1	12,7	54	M16
TG1510HDP	381	76	19,1	12,7	54	M16
TG1510HDP1	381	102	19,1	12,7	54	M16
TG1810HDP	457	76	19,1	12,7	54	M16
TG1810HDP1	457	102	19,1	12,7	54	M16

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------	-----------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67
JB08	verstelbare uitdraairing	218
TL125	verstelbare uitdraairing	200



ADS



2000



JB08



TL125

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel
CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck



AKKERMANS
 INDUSTRIAL ENGINEERING





Maten in [mm]

nok(S) 19,03
 groefbreedte(N) 12,7
 Steek gaten 63,5

Handbediende klauwplaat **315 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2723	recht	40	60	120	19,03	12,7	63,5	14
2723L	aangeschuind	40	60	135	19,03	12,7	63,5	14
2080	recht	40	60	120	19,05	12,7	63,5	13
2080L	aangeschuind	40	60	135	19,05	12,7	63,5	13

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG12MDA	aangeschuind	51	51	140	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDA1	aangeschuind	51	76	140	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDA2	aangeschuind	51	102	140	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDA5	aangeschuind	51	127	140	19,1	12,7	63,5	M12
TG12HDA	aangeschuind	51	51	140	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDA1	aangeschuind	51	76	140	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDA2	aangeschuind	51	102	140	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDA5	aangeschuind	51	127	140	19,1	12,7	63,5	M16

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG12MDP	305	51	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDP1	305	102	19,1	12,7	63,5	M12
TG12MDP6	305	152	19,1	12,7	63,5	M12
TG1512MDP	381	76	19,1	12,7	63,5	M12
TG1512MDP1	381	102	19,1	12,7	63,5	M12
TG1812MDP	457	76	19,1	12,7	63,5	M12
TG1812MDP1	457	102	19,1	12,7	63,5	M12
TG2112MDP1	533	50,8	19,1	12,7	63,5	M12
TG2112MDP	533	76,2	19,1	12,7	63,5	M12
TG2112MDP1	533	102	19,1	12,7	63,5	M12
TG12HDP	305	51	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDP1	305	102	19,1	12,7	63,5	M16
TG12HDP6	305	152	19,1	12,7	63,5	M16
TG1512HDP	381	76	19,1	12,7	63,5	M16
TG1512HDP1	381	102	19,1	12,7	63,5	M16
TG1812HDP	457	76	19,1	12,7	63,5	M16
TG1812HDP1	457	102	19,1	12,7	63,5	M16
TG2112HDP1	533	50,8	19,1	12,7	63,5	M16
TG2112HDP	533	76,2	19,1	12,7	63,5	M16
TG2112HDP1	533	102	19,1	12,7	63,5	M16

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------	-----------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
2000	uitdraairingen	67
JB08	verstelbare uitdraairing	218
TL125	verstelbare uitdraairing	200



ADS



2000



JB08



TL125

Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel

CP12055 Chuck Puck flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck





Maten in [mm]

nok(S) 19,03
 groefbreedte(N) 12,7
 Steek gaten 76

Handbediende klauwplaat **400 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd nok, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2724	recht	40	60	137	19,03	12,7	76	17
2724L	aangeschuind	40	60	155	19,03	12,7	76	17
2081	recht	40	60	137	19,05	12,7	76	13

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte		groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG15MDA	aangeschuind	64	76	165	19,1	12,7	76,2	M16
TG15MDA1	aangeschuind	64	102	165	19,1	12,7	76,2	M16
TG15MDA5	aangeschuind	64	127	165	19,1	12,7	76,2	M16
TG15HDA	aangeschuind	64	76	165	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDA1	aangeschuind	64	102	165	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDA5	aangeschuind	64	127	165	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDA-M20	aangeschuind	64	76	165	19,1	12,7	76,2	M20
TG15HDA1-M20	aangeschuind	64	102	165	19,1	12,7	76,2	M20
TG15HDA5-M20	aangeschuind	64	127	165	19,1	12,7	76,2	M20

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte		groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG15MDP	381	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG15MDP1	381	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG15MDP6	381	152	19,1	12,7	76,2	M16
TG1815MDP	457	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG1815MDP1	457	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG2115MDP	533	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG2115MDP1	533	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG2415MDP	610	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG2415MDP1	610	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG15HDP	381	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDP1	381	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDP6	381	152	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG1815HDP	457	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG1815HDP1	457	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2115HDP	533	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2115HDP1	533	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2415HDP	610	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2415HDP1	610	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDP-M20	381	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG15HDP1-M20	381	102	19,1	12,7	76,2	M20
TG15HDP6-M20	381	152	19,1	12,7	76,2	M20
TG1815HDP-M20	457	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG1815HDP1-M20	457	102	19,1	12,7	76,2	M20
TG2115HDP-M20	533	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG2115HDP1-M20	533	102	19,1	12,7	76,2	M20
TG2415HDP-M20	610	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG2415HDP1-M20	610	102	19,1	12,7	76,2	M20

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------	-----------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm



ADS

2000



AKKERMANS
INDUSTRIAL ENGINEERING



Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel

CP12055	Chuck Puck	flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm
---------	------------	--



Chuck Puck





Maten in [mm]

nok(S) 19,03
 groefbreedte(N) 12,7
 Steek gaten 76

Handbediende klauwplaat **500-630 mm**
 American Standard Tongue & Groove

2-11-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen opzetklauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2800	recht	50	70	160	19,03	12,7	76	21
2800 C100	recht	50	100	160	19,03	12,7	76	21
2800 C120	recht	50	120	160	19,03	12,7	76	21

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG21MDA	aangeschuind	64	76	210	19,1	12,7	76,2	M16
TG21MDA1	aangeschuind	64	102	210	19,1	12,7	76,2	M16
TG21MDA5	aangeschuind	64	127	210	19,1	12,7	76,2	M16
TG21HDA	aangeschuind	64	76	210	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG21HDA1	aangeschuind	64	102	210	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG21HDA5	aangeschuind	64	127	210	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG21HDA-M20	aangeschuind	64	76	210	19,1	12,7	76,2	M20
TG21HDA1-M20	aangeschuind	64	102	210	19,1	12,7	76,2	M20
TG21HDA5-M20	aangeschuind	64	127	210	19,1	12,7	76,2	M20

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG21MDP	533	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG21MDP1	533	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG2421MDP	610	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG2421MDP1	610	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG2821MDP	711	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG2821MDP1	711	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG21HDP	533	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG21HDP1	533	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2421HDP	610	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2421HDP1	610	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2821HDP	711	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2821HDP1	711	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG21HDP-M20	533	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG21HDP1-M20	533	102	19,1	12,7	76,2	M20
TG2421HDP-M20	610	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG2421HDP1-M20	610	102	19,1	12,7	76,2	M20
TG2821HDP-M20	711	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG2821HDP1-M20	711	102	19,1	12,7	76,2	M20

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.								

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	uitdraairingen	36
2000	uitdraairingen	67



ADS



2000

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel
CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck



AKKERMANS
 INDUSTRIAL ENGINEERING

