

2026/06/26



1

BROOTSCATALOGUS

BASISPROGRAMMA
DRUKFREZEN

IMPORTEUR:

**Akkermans
Industrial
Engineering**

PAGINA

1

Hassay
Savage

duMONT
Minute Man
Industrial Broaches

UITGAVE 2026.1

Brootsen

voor elk gewenst profiel "



Onderstaande tabel geeft een overzicht welke spiebaanbreedte standaard bij welk gatdiameter thuishoort volgens DIN 6885, met daarbij de rugbreedte van de drukfrees en bus.

Metrische maten

spiebaandrukfreesen en bussen

Diameter Gat	Spiebaan Breedte	Rugbreedte Standaard
6		
7	2	I
8		
9	3	I
10		
11		
12	4	II
13		
14	5	II *(III)
15		
16		
17 *(III)		
18 *(II)		
19 *(II)	6	III
20		
22		
24	8	III *(IV)
25		
26		
27		
28		
30		
32		
34 *(III)		
35 *(III)	10	IV
36 *(III)		
38		
40	12	IV
42		
44		
45		
46	14	IV
48		
50 *(V)		
52 *(IV)		
54 *(IV)	16	V
55 *(IV)		
56		
58		
60		
62	18	V
64		
65		
70	20	VI
75		
80	22	VI
85		
90	25	VI
95		
100		
105	28	VII
110		
115		

Inch maten

spiebaandrukfreesen en bussen

Diameter Gat	Spiebaan Breedte	Rugbreedte Standaard
1/4	1/16	I
5/16		
3/8	3/32	I *(II)
7/16		
1/2	1/8	II *(I)
9/16		
5/8	5/32	II
11/16		
3/4	3/16	II *(III)
13/16		
7/8		
15/16 1		
1.1/16		
1.1/8	1/4	III
1.3/16		
1.1/4		
1.5/16	1/8	III *(IV)
1.7/16		
1.1/2		
1.9/16	3/8	III *(IV)
1.5/8		
1.11/16		
1.3/4		
1.11/16		
1.3/4	7/16	IV
1.13/16		
1.7/8		
1.13/16		
1.7/8		
1.15/16		
2	1/2	IV
2.1/16		
2.1/8		
2.3/16		
2.1/4		
2.5/16		
2.3/8		
2.7/16	5/8	V
2.1/2		
2.5/8		
2.3/4		
2.7/8		
2.15/16		
3 3.1/2	3/4	V
3.1/4		

Grotere bussen zijn op aanvraag leverbaar

* Speciaal bussen of frezen voor overmaatse of ondermaatse spieën verkrijgbaar

Aanvulling:
normtabel
DIN 6685

catalogi.online
/normtabel-din
-6885/



2026/03/26

